

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 453/2010 EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint

Készítés dátuma: 2018.12.14.

Felülvizsgálat dátuma: 2018.12.14.

Verziószám: 2018/01

### 1. szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi megnevezés: Revoltherm AS-D – szigetelő bevonat

#### 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai: építmények (beton, téglafal, vakolt felületek bel- és kültéri hő védelmére)

Ellenjavallt felhasználás: nincs adat

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó címe:

NADJOB KFT.

H-1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.

A biztonsági adatlapért felelős: Nádasdy Attila ügyvezető

+36 30 963 9322

#### 1.4 Sürgősségi telefonszám:

Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Ingyenesen hívható zöld szám: +36 80 20 11 99 (0-24h)

Tel.: 06/1/476-1120

Fax: 06/1/476-1138

### 2. szakasz: A veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása: Osztályozás az 1999/45/EK irányelv valamint a 44/2000 (XII.27) EüM rendelet szerinte: nem veszélyes

2.2 Címkézési elemek: (1999/45/EK irányelv szerint)

Veszélyjel: nem szükséges

Veszélyszimbólum: nem szükséges

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P305 + P351 + P338 Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti és nemzetközi szabályozás szerint.

Kiegészítő információk a címkén: EUH 066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

2.3 Egyéb veszélyek: nincs adat

### 3. szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok: nem vonatkozik rá

3.2 Keverék: vízbázisú szintetikus polimerekből, vákuum-kerámiagömbökből, pigmentekből és vízbázisú adalékokból álló diszperzió.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 453/2010 EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint

Készítés dátuma: 2018.12.14.

Felülvizsgálat dátuma: 2018.12.14.

Verziószám: 2018/01

---

### 4. szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése:

Általános: Baleset vagy rosszullet esetén orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges a címkét vagy a biztonsági adatlapot meg kell mutatni.

Belélegzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, ruházatát meglazítani és kényelmes testhelyzetbe helyezni. Ha a tünetek nem szűnnek, orvosi segítséget kell kérni.

Bőrre kerülés esetén: A bőrt bőséges vízzel vagy szappanos vízzel azonnal le kell mosni, az átnedvesedett ruhát le kell vetni. Ha látható bőrelváltozás vagy egyéb panasz jelentkezik, orvoshoz kell fordulni.

Szembe kerülés esetén: Öblítse a tágra nyitott szemet bő folyó vízzel, legalább 15 percen keresztül. Fennálló irritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: A sérülttel kis adagokban nagy mennyiségű vizet kell itatni, tilos hánytatni. Kérjen orvosi segítséget.

A száját vízzel ki kell öblíteni és azonnal orvoshoz kell fordulni.

#### 4.2 Legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: nincs adat

#### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: A tüneteknek megfelelően kell kezelni.

### 5. szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

#### 5.1 Oltóanyag:

Megfelelő oltóanyag: Az anyag nem éghető, ezért a környező tűz oltására alkalmas oltóanyag használható pl. oltóhab, széndioxid, oltópor, vízpermet

Nem megfelelő oltóanyag: nem ismert

#### 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: -

#### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat:

Viseljenek az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet és külső levegőtől függetlenített légzőkészüléket.

### 6. szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

#### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Kielégítő szellőzést kell biztosítani (belső munkáknál), egyéni védőruházatot kell viselni.

A baleset helyszínén csak a szükséges teendőket jól ismerő, kiképzett, megfelelő egyéni védőeszközöket viselő személyzet tartózkodhat. Ha az anyag kiömlött, jelezni kell a csúszás veszélyt.

#### 6.2 Környezetvédelmi intézkedések

A környezetbe jutott anyagot, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Meg kell akadályozni az anyag nagymennyiségben, szándékosan felszíni vízbe, csatornába vagy szennyvízbe és talajba juttatását. Hígyítatlanul nem szabad közcatornába engedni. Szüntesse meg a szivárgás forrását, ha az biztonságosan megtehető. Amennyiben környezetszennyezéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

#### 6.3 A területi elhatárolás és szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:

## BIZTONSÁGI ADATLAP

Készült a 453/2010 EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint

Készítés dátuma: 2018.12.14.

Felülvizsgálat dátuma: 2018.12.14.

Verziószám: 2018/01

---

Kis mennyiségek esetén: Bő vízzel hígítani, lemosni vagy itassa fel az anyagot semleges (nem savas/lúgos) folyadék megkötő anyagokkal pl. homokkal, fűrészporral és ártalmatlanítsa azt, a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően.

Nagy mennyiségek esetén: szívja vagy szivattyúzza fel a folyadékot megfelelő tartályba. A szabadba jutott nagymennyiségű anyagot megfelelő anyaggal határolja el (pl. föld, homok) vagy bő vízzel száradás előtt mossa le.

Egyéb információk: Ártalmatlanításig az anyagot erre a célra kijelölt helyen, címkével ellátva kell tárolni, elkülönítve, az összeférhetetlen vagy veszélyes reakciót előidéző anyagoktól. Ne keverje a szennyezett és a tiszta anyagokat. A szennyezett anyag nem keveredhet más szennyezett anyagokkal.

A maradékot ne öntse csatornába, kommunális hulladékként elhelyezhető.

### 7. szakasz: Kezelés és tárolás

#### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések: Amennyiben a terméket megfelelő módon használjuk, nincs szükség speciális intézkedésekre. Ha nem szabad levegőn használja, gondoskodjon az épület és a munkahely megfelelő szellőztetéséről és védőfelszerelés használatáról.

Foglalkozási higiénia vonatkozó előírások: A vegyi anyagokra vonatkozó általános higiéniai előírásokat kell betartani. Használat után kézmosás szükséges. Élelmiszertől, italtól távol tartandó. Szennyezett ruházatot el kell távolítani vagy azonnal bő vízzel lemosni.

#### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt:

Műszaki intézkedések tárolási feltételek: Zárható raktárban jól záródó göngyölegben, fagytól és erős felmelegedéstől védetten kell tárolni. +5°C és +40°C közötti hőmérsékleten. Ha nem használja az anyagot, a göngyöleget zárva kell tartani.

Csomagoló anyag: Eredeti, jól zárható, megfelelő jelöléssel ellátott csomagolásban kell tárolni. A kiürült csomagolóanyag kommunális hulladéknak minősül.

Összeférhetetlen termékek: Tartsa távol savas kémhatású anyagoktól.

### 8. szakasz Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Foglalkozási levegős expozíciós határértékek: nem áll rendelkezésre adat.

#### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

Festés és a száradás közben biztosítsa a megfelelő szellőzést.

A egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez a mindenkor érvényes munkavédelmi előírásoknak kell megfelelni.

Légzésvédelem: légzésvédő maszk

Kézvédelem: védőkesztyű, alkalmazzon bőrvédő krémet

Szem-/arcvédelem: védőszemüveg

Bőr-/testvédelem: teljes testet védő ruházat